



9S-NOD-03-03-01 – Kommunikationsgerät

Ist ein intelligentes Patienten-Kommunikationsgerät mit Zwei-Wege-Sprachverbindung.

Die Besonderheit des Gerätes liegt darin, dass die Person per Knopfdruck zwei frei programmierte Kontakte anrufen kann. Eingehende Anrufe werden ohne Tastenbetätigung angenommen und es kann sofort über die eingebaute Freisprecheinrichtung gesprochen werden.

In der Call Unit können 15 Telefonnummern gespeichert werden, die die Call Unit anrufen können.



Zwei programmierbare Not- und Hilferuftasten ermöglichen das Absetzen eines Notrufs per Knopfdruck (z. B. mittels der roten Taste) an eine zuvor festgelegte Telefonnummer. Ein Alarm wird auch im Smooth-System auf einem Smartphone angezeigt. Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit können in der Smooth-Anwendung eingestellt werden.

Die 9Solutions Systemdiagnose

- Informiert automatisch, wenn die Stromquelle des Gerätes getrennt wird
- Informiert, wenn die Geräte-Netzwerkverbindung unterbrochen wird
- Informiert, wenn die Verbindung zum Zubehör unterbrochen wird
- Überwacht den Batteriestatus des Zubehörs (Tag ,Button, Exit Sensor)
- ermöglicht die automatische Benachrichtigung bei Störung
- Verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem 9Solutions Echtzeit-Lokalisierungs-System



9S-ACC-01-16 Call Unit Wandmontage-Halterung

| Technische Informationen | |
|--------------------------|--|
| Produktnummer | 9S-NOD-03-03-01 |
| Ruftaster | Je ein großer roter und ein kleiner grüner Ruftaster |
| Optische Anzeige | 3 zweifarbige LED-Signalleuchten |
| SIM-Karten Steckplätze | 1 oder 2 Nano-SIM-Karten, 3G-/4G, mit Sprache + Datenvolumen |
| Audio Input/Output: | Integrierte 2-Wege Sprachverbindung über Lautsprecher + Mikrofon |
| Reichweite | Durchschnittlich 7,5 bis 15 m, je nach Gebäudestruktur |
| Frequenzbereiche | Bluetooth®: 2,4 GHz, ISM Band (2400-2483,5 MHz) GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz – UMTS 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Sendeleistung | Bluetooth®: 4 dBm, GSM: 33dBm |
| Stromversorgung | 1850 mAh Lithium-Ion Polymer Akku |
| Energieverbrauch | 5 W |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +70°C |
| Gewicht | 117 g |
| Abmessungen | 60 x 40 x 118 mm |
| IP Class | Verwendung nur in Innenräumen |
| Optionales Zubehör | |
| 9S-ACC-01-62-06 | Drahtlose 3-Tasten-Patientenglocke |
| 9S-ACC-01-55 | Ausgangssensor – mit Alarmierung beim Verlassen des Zimmers |
| 9S-ACC-01-16 | Wandmontage-Halterung |